



HL4130020



HL4500020

HL4130020	Podvodní světllo PAR 56, 300 W, 12 V, s 2,5 m kabelem 2 x 6 mm <sup>2</sup> , kryt AISI 316
HL4500020	Podvodní reproduktor vložka IP68, 30 W, 80 hm, 100 Hz – 10 kHz, s 15 m kabelem



HL4380020



HL4380220




HL4380050, HL4380150



HL576829


HL4380020	Silné LED světllo, 24 x 3 W, 12 V, barva bílá, 5 m kabel 4 x 1 mm <sup>2</sup>
HL4380220	Silné LED světllo, 24 x 3 W, 12 V, barevné – RGB, 5 m kabel 4 x 1 mm <sup>2</sup>
HL4380050	Hlavní zdroj pro 1 LED bílé světllo 24 x 3 W nebo zdroj pro každé 1 přidané RGB světllo
HL4380150	Hlavní zdroj pro 1 LED barevné RGB světllo 24 x 3 W – řídicí jednotka
HL576828	Přijímač pro dálkové ovládání hlavního zdroje 4380150
HL576829	Ovládání IP 40 pro světllo RGB
HL576841	DMX modul (lištičný spoj) k hlavnímu zdroji 4380150 – pro ovládání z PC



HL4010020



HL4100050



HL4060050

HL4100050	Hrnc pro světllo s ochranou kabelu pro keramické a fóliové bazény
HL4060050	Přírubová sada pro fóliové bazény pro hrnc 4100050
HL4010020	Propojovací krabice se čtvercovým krytem